

MMF-150

Características

- Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me dá Voz (Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado)
- Microfone com haste flexível.
- Cápsula de condensador
- Saída XLR.
- Base com botão Power.



Aplicações

- Conferência, reuniões, congressos, discursos e uso geral.

Especificações Técnicas

- Padrão polar: Cardioide
- Cápsula: Condensador
- Resposta de Frequência: 20 a 18.000 Hz
- Sensibilidade: $-38\text{dB} \pm 2\text{dB}$ (OdB = 1V/Pa em 1kHz)
- Impedância de saída: $200\Omega \pm 10\%$ (1 KHz)
- Relação sinal/ruído: $>85\text{ dB T.H.D.} < 0.5\% @ 1\text{kHz}$
- Requisitos de Alimentação: 9 a 48V DC Phantom Power, 2 pilhas AA 1,5 V
- Comprimento (base + haste): 47 centímetros

Conteúdo do Kit

- Protetor de cápsula
- Duas Pilhas AA
- Cabo XLR/P10 (7M)
- Manual

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste microfone de mesa **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais (lei 8078/1990 - CDC) e um adicional de 275 dias pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de 1 ano de garantia.**

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br