





TSI - C3

O microfone TSI modelo C-3 tem como sua principal característica uma curva cardiod de levemente aberta, e um corpo desenhado especialmente para ajudar a eliminar o indesejado feedback (realimentação). Indicado inicialmente para a captação de voz em paralelo (Coral, Duetos, Trio) também pode ser usado para a captação de vários tipos de instrumentos de metal, pois sua captação tem resposta de frequência extremamente alta e de excelente performance.




Acompanha case
Cabo xlr/p 10
Cachimbo

QUANDO NÃO USAR ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER :
(vide desenho 1) usar pilha tipo AA

Atenção : Retirar a pilha quando usar Phantom Power ou ficar sem uso por tempo prolongado .
(Para evitar que a pilha vaze e estrague o microfone)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resposta de freqüência 50Hz ~ 18000 KHz
Impedância 200 Ω +- 30%
Maximo SLP 130 db
Sensibilidade 45db +- 3 db



A Tecnisystem Industrial do Brasil: Assegura ao proprietário-consumidor deste microfone com fio garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais** (lei 8078/1990 - CDC) e um adicional de **275 dias** pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de **1 ano de garantia**.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br

